

1	2	3	4	5	6	Typenschlüssel Q3S [Klasse] [Strombereich] [Variante][Optionen]				
Q3S						Typ: 3-Phasen / 4Leiter- Zähler auch als 2-Phasen / 3-Leiter- Zähler sowie für einphasigen (L1,L2 oder L3) Betrieb zugelassen, 2 Tarife, 230V, Messanschluss direkt, zwei D0-Schnittstellen (IEC1107/OBIS-Protokoll), DIN Gehäuse, 3-zeiliges LC- Display				
	A					Genauigkeitsklasse A (2%)				
	B					Genauigkeitsklasse B (1%)				
		1				5/60 A (DIN-Anschlussklemmen Ø 6,5mm)				
		2				5/60 A (DIN-Anschlussklemmen Ø 9,5mm)				
		3				10/100 A (DIN-Anschlussklemmen Ø 9,5mm)				
			1			Tarifsteuerung KL13/15: 0V – T1; 230V – T2				
			2			Tarifsteuerung KL13/15: 230V – T1; 0V – T2				
				X		Zählart (siehe Tabelle unten)				
					0	Telemetrie 10.000 imp/kWh mit Tastkopfblech für Info-DSS				
					1	Telemetrie 1.000 imp/kWh mit Tastkopfblech für Info-DSS				
					2	Telemetrie 10.000 imp/kWh ohne Tastkopfblech für Info-DSS				
					3	Telemetrie 1.000 imp/kWh ohne Tastkopfblech für Info-DSS				
					X	Weitere Optionen möglich				
						Bezugszähler mit Rücklaufsperr	Bezugszähler Always positive	Zwei- Richtungs- Zähler	Lieferzähler mit Rücklaufsperr	Lieferzähler ohne Rücklaufsperr
				0		X				
				1			X			
				2				X		
				3					X	
				4						X